Carta geologica Scala 1:2000



Tortona ← → Voghera



Tortona ← → Voghera



LEGENDA CARTA GEOLOGICA

DEPOSITI CONTINENTALI QUATERNARI

Alluvioni della superficie principale della pianura a sud del Po attribuibili in parte alle alluvioni post glaciali (a), in parte al fluvioglaciale recente (fl).
PLEISTOCENE SUPERIORE - ATTUALE

COMPLESSI DEI DEPOSITI ALLUVIONALI, FLUVIOGLACIALI E DEL RIPORTO ANTROPICO			
COMPLESSO IDROGEOLOGICO		Permeabilità per porosità	**GRADO DI PERMEABILITÀ** *(m/s)* — 10^{-9} Impermeabile; 10^{-7} Molto basso; 10^{-5} Basso; 10^{-3} Medio; 10^{-1} Alto
	Descrizione		
fl1	**fl1** Depositi fluviali di natura essenzialmente ghiaiosa e sabbiosa (Olocene - Attuale). La permeabilità, per porosità, è compresa tra 10^{-3} e 10^{-5} m/s.		
a15	**a15** Depositi fluviali di natura essenzialmente ghiaiosa e sabbiosa (Pleistocene superiore - Olocene). La permeabilità, per porosità, è compresa tra 3×10^{-4} e 3×10^{-6} m/s.		
a13	**a13** Depositi fluviali e di megafan di natura essenzialmente ghiaiosa e sabbiosa (Pleistocene superiore). La permeabilità, per porosità, è compresa tra 3×10^{-4} e 3×10^{-6} m/s.		
R	**Riporto antropico** Terreno di riporto. La permeabilità, per porosità, è compresa tra 10^{-3} e 10^{-5} m/s.		

Nota: I range di permeabilità riportati in tabella non derivano da prove di campagna ma sono desunti dalla descrizione litologica del litotipo.

INDAGINI GEOGNOSTICHE

INDAGINI GEOGNOSTICHE ITALFERR 2020

- Sondaggi stratigrafici a carotaggio continuo
- Sondaggi stratigrafici a carotaggio continuo con installazione di piezometri tipo Norton e Casagrande
- Sondaggi stratigrafici a carotaggio continuo attrezzati con strumentazione per Down-Hole
- Sondaggi a carotaggio continuo RFI 2019 attrezzati con strumentazione per Down-Hole
- Indagini MASW, HVSR e Sisimica a rifrazione

INDAGINI GEOGNOSTICHE ITALFERR 2009

- Sondaggi stratigrafici a carotaggio continuo
- Sondaggi stratigrafici a carotaggio continuo con installazione di piezometri tipo Norton e Casagrande
- Prove penetrometriche statiche con punta elettrica e piezocono (CPTU)

DATABASE ARPA PIEMONTE

- 165859 — Pozzi per acqua

SIMBOLOGIA

- Binario di progetto con progressiva chilometrica (asse lungo cui è stato sviluppato il profilo geologico)
- Binario esistente

Elementi Idrografici

- Corso d'acqua o canale attivo

Forme e processi determinati dalle acque correnti superficiali

- Orlo di scarpata di erosione fluviale o torrentizia
- Conoide (simbolo non in scala; visibile in carta tramite le fasce azzurre che tagliano il tracciato)

COMMITTENTE: RFI RETE FERROVIARIA ITALIANA — GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

PROGETTAZIONE: ITALFERR — GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

CUP: J71H92000020011

U.O. GEOLOGIA TECNICA, DELL'AMBIENTE E DEL TERRITORIO

PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA

VELOCIZZAZIONE DELLA LINEA MILANO - GENOVA
QUADRUPLICAMENTO TORTONA-VOGHERA

GEOLOGIA
CARTA IDROGEOLOGICA CON ELEMENTI DI GEOMORFOLOGIA
DA PK 61+607 A PK 65+289
TAV. 3/5

SCALA: 1:2.000

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC.	OPERA/DISCIPLINA	PROGR.	REV.
IQ01	01	R	69	G6	GE0002	003	A

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato Data
A	Emissione esecutiva	G. Bernagozzi	Luglio 2021	F. Pacioni Ing. Pacioni Fabrizio	Agosto 2021	M. Berlingieri	Agosto 2021	M. Comedini Agosto 2021

File: IQ0101R69G6GE0002003A — n. Elab.: